



NANOLITE Typ 1,0-4,0 G



Offene Fläche: 4,91%

Absorptionswerte:



Messaufbauten:

- 40 mm Sonorock
 $\alpha_w = 0,60$ Absorberklasse C
- - - 40 mm Sonorock, 140 mm Luft
 $\alpha_w = 0,60$ Absorberklasse C
- 380 mm Luft
 $\alpha_w = 0,60$ Absorberklasse C

Beschreibung

Alpha Akustik-Nanolite-Platten von Staudigel bieten wirkungsvolle Absorption bei dezenter Optik. Die Mikroperforation erlaubt das Eindringen von Schallwellen, unterbricht dabei aber visuell nicht die glatte Plattenoberfläche. So können edle Echtholzoberflächen oder hochwertige Schichtstoffe flächig im Raum zur Geltung kommen und gleichzeitig eine raumakustische Wirkung entfalten.

Varianten

Wir fertigen Akustikpaneele nach Ihrem Wunschmaß. Die Limitierungen sind ein standardmäßig maximales Maß von 3.600 × 1.400 mm sowie die Berücksichtigung des Bohr- bzw. Schlitzrasters. Je nach Anwendung und Projekt kann außerdem ein unbearbeiteter Rand notwendig sein. In allen technischen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Eine Ausführung als Verbundsystem für beidseitige Sichtqualität ist auf Wunsch möglich. Die Absorptionswerte können unter Umständen abweichen.

Trägermaterialien



MDF

Anmerkung:

Unterschiedliche Trägermaterialien und Schichtstoffe können zu leicht abweichenden Absorptionswerten führen.

Oberflächen



Furnier



HPL



Farblack



Melamin

Brandschutz

Bauteile aus MDF sind in den Brandschutzklassen B2 oder B1 möglich.

Montage

Die Paneele können auf unterschiedlichste Arten auf einer passenden Unterkonstruktion befestigt werden. Da es sich um gängige Plattenmaterialien handelt, kann eine Vielzahl an branchenüblichen und schreinermäßigen Befestigungsmitteln verwendet werden. Wir empfehlen in allen Fällen eine unsichtbare Montage.